VERSA PLUS GERENTE

Silla Ergonómica

+

Experience ergonomics





CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

- Silla ergonómica de oficina de respaldo alto negra.
- Reposacabezas ajustable en altura y ángulo.
- Respaldo de malla con diseño curvado, que siempre soporta la cintura y la espalda del usuario.
- Soporte lumbar de espuma, elevable y ajustable adelante/atrás.
- Mecanismo de autoequilibrio con bloqueo en 4 posiciones.
- Asiento de espuma moldeada tipo panal con alta elasticidad, 3 capas de acolchado, y función deslizante.
- Reposabrazos de superficie PU 3D de gran tamaño.
- Altura de asiento ajustable.
- Elevación de gas de Clase 4.
- Base de 5 aspas aluminio pulido, con capacidad de carga estática de 1,136 kg.
- Ruedas de nylon de 60 mm, resistentes y silenciosas.




METAL-OFFICE
Transformando Oficinas




Ajuste de altura del cabezal



Ajuste del ángulo del reposacabezas



Ajuste de la altura del soporte lumbar



Ajuste de la profundidad del soporte lumbar



La almohadilla del reposabrazos se mueve hacia adelante y hacia atrás



Ajuste de la altura del reposabrazos



Rotación de la almohadilla del reposabrazos



Ajuste de la altura del asiento



Asiento deslizante



Respaldo con 4 posiciones de bloqueo

Tipo **GT-21**

Serie GT de malla de alta elasticidad

Diseño ergonómico que **mantiene el patrón de malla**, sin deformarse.

SVHC

Según el alcance y la evaluación establecidos, los resultados de la prueba SVHC son menores al 0.1% (p/p), **cumpliendo satisfactoriamente con la normativa**.

Contenido de formaldehído:

NO Detectado

Resistencia a la abrasión:

En sentido longitudinal: **supera los 100,000 ciclos.**
En sentido transversal: **supera los 100,000 ciclos.**

Retardante de Brasas

Sí, cumple con la norma de retardante de fuego CA TB117-2013

Solidez al frote

Frote en seco: nivel 4

Frote en húmedo: nivel 4

Resistencia al desgarro

LSentido longitudinal: 116 N

Desgarro transversal: 176 N

Type

LY-01


Tela repelente al agua para el asiento

SVHC

Según el alcance especificado y la evaluación realizada, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1 % (p/p) — **APROBADO**.


Retardante al fuego

Cumple con el estándar de seguridad contra incendios CA TB117-2013.



Repelencia al agua

Grado 6



Grado de repelencia al aceite

Grado 6

Resistencia a la abrasión

- Dirección longitudinal: más de 100,000 ciclos
- Dirección transversal: más de 100,000 ciclos

Solidez al frote

- Frote en seco: grado 4
- Frote en húmedo: grado 4

3D Brazos

BRAZOS EN COLOR NEGRO



Ajuste de subida y bajada del reposabrazos

- Brazos ajustables en altura, con tapa de PU de tacto suave.
- La tapa del brazo puede girar, y puede ser ajustada hacia adelante y hacia atrás.

Rotación de la almohadilla del reposabrazos



Ajuste de altura de los brazos



La almohadilla del reposabrazos puede deslizarse hacia atrás y hacia adelante





Grado de inclinación del respaldo

El respaldo **puede inclinarse y bloquearse en 4 posiciones**, brindando una experiencia de asiento cómoda y ergonómica. Ayuda a reducir la tensión abdominal y mejora el soporte general.

Además, cuenta con un mecanismo de control por cable con equilibrio de peso y bloqueo en 4 niveles. Este sistema se adapta automáticamente al peso del usuario, ajustando la tensión del respaldo y garantizando el máximo confort en cada uso.

Asiento deslizante

Levante el botón hacia arriba y deslice el asiento hacia adelante utilizando su propio peso. Si desea retraerlo, empújelo suavemente hacia adentro con la pierna. Esta función puede emplearse según la necesidad del usuario y permite ajustar una profundidad de hasta 5 cm.





LEVITADOR DE GAS DE CLASE 4 SHS (LA MEJOR CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación por autoridad internacional



SHS CLASS 4

SGS

1. Elevador de gas de **clase 4** de la empresa coreana Samhongsa.
2. Espesor de pared de **2.5 mm.**
3. Superficie tratada con QPQ, lo que lo hace **más resistente que los elevadores de clase 2 y 3.**
4. **Pureza de nitrógeno del 99.7%**, garantizando una calidad confiable.

Base antideslizante tipo “track”

en negro

Prueba estándar BIFMA, carga resistente de alto rendimiento

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de carga



*Las imágenes solo muestran ideas creativas, los datos específicos prevalecen

Ruedas nylon 60MM

Aprobó el test **BIFMA de 100,000 ciclos** cuando se aplica una **carga de 113 kg.**





No hay pérdida de la estructura cuando se aplica una carga de 150 kg tras 1,000 ciclos con obstáculo.

Ruedas silenciosas

Asiento de espuma moldeada, cómodo y resistente

El asiento de espuma moldeada es duradero y confortable, y mantiene su forma por más de 5 años.



*Cumple con el estándar de retardancia al fuego CA TB117-2013



Elasticidad de la espuma

Inelástico | Moderado | Alta elasticidad

Densidad: 55KG/M³

Toque de la espuma

suave | Moderado | Duro

Grosor de la espuma

Espesor | Moderado | Delgado



Contáctanos

www.metaloffice.pe

ventas@metaloffice.pe

01 409 5255 | 999 337 925

Escanéame:

METAL-OFFICE
Transformando Oficinas