VERSA PLUS EJECUTIVA

Silla Ergonómica

+

Experiencia ergonómica





METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

CARACTERÍSTICAS DESTACABLES


- Respaldo: Malla con diseño curvo para brindar soporte a la espalda y la zona lumbar.
- Soporte lumbar: Acolchado con espuma, ajustable en altura y profundidad.
- Mecanismo: Inclinación sincronizada con bloqueo en una posición.
- Asiento: Espuma moldeada tapizada en tela.
- Reposabrazos: Ajustables en 3 dimensiones (3D).
- Ajustes: Altura del asiento regulable mediante pistón de gas clase 4, con recorrido de 100 mm. Tensión del respaldo ajustable.
- Base de 5 aspas aluminio pulido, con capacidad de carga estática de 1,136 kg.
- Ruedas: Giratorias de 360°, con especificación BIFMA. 350mm.
- Materiales: Respaldo de malla serie GT-2 y asiento tapizado en tela serie GB o LY.



Respaldo con 1 posición de bloqueo



Ajuste de la altura del soporte lumbar



Ajuste de la profundidad del soporte lumbar



Ajuste de la altura del asiento



Ajuste de la altura del reposabrazos



Rotación del asiento de 360 grados



Asiento deslizante



Rotación de la almohadilla del reposabrazos

METAL-OFFICE
Transformando Oficinas

Tipo **GT-21**

Serie GT de malla de alta elasticidad

Diseño ergonómico que **mantiene el patrón de malla**, sin deformarse.

SVHC

Según el alcance y la evaluación establecidos, los resultados de la prueba SVHC son menores al 0.1% (p/p), **cumpliendo satisfactoriamente con la normativa**.

Contenido de formaldehído:

NO Detectado

Resistencia a la abrasión:

En sentido longitudinal: **supera los 100,000 ciclos.**
En sentido transversal: **supera los 100,000 ciclos.**

Retardante de Brasas

Sí, cumple con la norma de retardante de fuego CA TB117-2013

Solidez al frote

Frote en seco: nivel 4

Frote en húmedo: nivel 4

Resistencia al desgarro

LSentido longitudinal: 116 N

Desgarro transversal: 176 N

Type

LY-01

Tela repelente al agua para el asiento

SVHC

Según el alcance especificado y la evaluación realizada, los resultados de la prueba de SVHC son <0.1 % (p/p) — **APROBADO**.

Retardante al fuego

Cumple con el estándar de seguridad contra incendios CA TB117-2013.

Resistencia a la abrasión

más de 100,000 ciclos

Solidez al frote

- Frote en seco: grado 4-5
- Frote en húmedo: grado 4-5

3D Brazos

BRAZOS EN COLOR NEGRO



Ajuste de subida y bajada del reposabrazos

- Resistencia estructural comprobada: soporta una carga de 68 kg durante 1 minuto sin presentar cambios significativos en su integridad estructural.



Grado de inclinación del respaldo

El respaldo se inclina y puede bloquearse en una posición, brindando mayor comodidad al usuario y ayudando a reducir la presión en la zona abdominal.

El mecanismo de bloqueo permite fijar el respaldo en la posición vertical deseada. Al desbloquearlo, se reclina libremente hasta 128°, facilitando el ajuste de la postura para trabajar con comodidad o descansar.

Soporte lumbar



Soporte lumbar ajustable en altura y profundidad, ideal para adaptarse a usuarios de diferentes estaturas.

LEVITADOR DE GAS DE CLASE 4 SHS (LA MEJOR CLASE DEL MUNDO)

Pruebas y certificación por autoridad internacional



SHS CLASS 4

SGS

1. Elevador de gas de **clase 4** de la empresa coreana Samhongsa.
2. Espesor de pared de **2.5 mm.**
3. Superficie tratada con QPQ, lo que lo hace **más resistente que los elevadores de clase 2 y 3.**
4. **Pureza de nitrógeno del 99.7%**, garantizando una calidad confiable.

Base antideslizante tipo “track”

en negro

Prueba estándar BIFMA, carga resistente de alto rendimiento

350 mm
Tamaño

1136 kg
Capacidad de carga



*Las imágenes solo muestran ideas creativas, los datos específicos prevalecen

Ruedas nylon 60MM

Aprobó el test **BIFMA de 100,000 ciclos** cuando se aplica una **carga de 113 kg.**





No hay pérdida de la estructura cuando se aplica una carga de 150 kg tras 1,000 ciclos con obstáculo.

Ruedas silenciosas

Asiento de espuma moldeada, cómodo y resistente

El asiento de espuma moldeada es duradero y confortable, y mantiene su forma por más de 5 años.



14mm a 15mm

Tablero de madera contrachapada de 14 a 15 mm de espesor, que brinda mayor resistencia y durabilidad a la silla.

*Cumple con el estándar de retardancia al fuego CA TB117-2013



Elasticidad de la espuma

Inelástico | Moderado | Alta elasticidad

Densidad: 55KG/M³

Toque de la espuma

suave | Moderado | Duro

Grosor de la espuma

Espesor | Moderado | Delgado



Contáctanos

www.metaloffice.pe

ventas@metaloffice.pe

01 409 5255 | 999 337 925

Escanéame:

METAL-OFFICE
Transformando Oficinas